

PLATÁNPLÁN KÉSZHÁZAK

MŰSZAKI TARTALOM

■ NAGYPANELES KÉSZHÁZ SZERKEZET

Külső teherviselő falszerkezetek

15 mm DHF építőlemez
60*160 mm előregyártott lucfenyő vázszerkezet között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez
Dörken Delta Luxx párafékező fólia
38*48 mm installációs lécváz

Belső teherhordó falszerkezetek

15 mm OSB3 építőlemez
60*160 mm előregyártott lucfenyő vázszerkezet között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez

Belső válaszfalszerkezetek

15 mm OSB3 építőlemez
60*100 mm előregyártott lucfenyő vázszerkezet között Thermofloc cellulóz hőszigetelés
15 mm OSB3 építőlemez

Tetőszerkezet

60*160 mm, 60*100 KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó
Cseppentőlemez
Dörken Delta XX Plus Light páraáteresztő fólia
50*50 mm ellenlécezés
30*50 mm cseréplécezés

Függesztett álmennyezet

szerviz járda 2 m szélességben
60*160 mm KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó alsó övrúdja
Dörken Delta Luxx párafékező fólia
38*58 mm ellenlécezés
24*48 mm lécezés szintezéssel

PLATÁNPLÁN KÉSZHÁZAK

MŰSZAKI TARTALOM

BÁDOGOZÁS

Zambelli színes horganyzott ereszcatorna rendszer
Színes horganyzott lemez szegélyek

TETŐFEDÉS

Creaton Róna cserép és rendszertatozékai

KÜLSŐNYÍLÁSZÁRÓK

Clima Trend lazúrozott fa nyílászárók
 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ [4 Low-e-16Ar-4 Float-16Ar-4 Low-e]
alumínium Solido párkány

HOMLOKZATKÉPZÉS

lábazat 4+6 cm austrotherm XPS lemez
Sto lábazati vakolat rendszerrel
falak: 6 cm Steico protect dry farost hőszigetelés
5 mm STO UNI alapvakolat rendszer
1,5 mm StoSilco K tört fehér vakolat
fafelületek : Remmers HK Lazúr 2 rétegben

